Miele

SELECTION LAVE LINGE ET SECHE LINGE PRO
MIELE OMS Commande TEL 01.39.71.62.20.
TOUT LA GAMME MIELE PEUT ETRE COMMANDER
ceci est qu' une sélection

PWM 908 [EL DP]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

- Volumes du tambour 73l, capacité 8,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels
- Connexion moderne via Wi-Fi

EAN : 4002516122104 / Référence article : 51908151F / Numéro matériel : 11094170

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	73
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DP]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Données de puissance	
Hygiène testée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,40
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,13
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	51,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,05
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	48,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,50
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	48
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min	1.600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DP]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffage en kW	2,65
Raccordement total en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	103,0
Poids brut en kg	107
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Désinfection	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique d'aubes d'entraînement efficace	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DP]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

- Volumes du tambour 73l, capacité 8,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels
- Connexion moderne via Wi-Fi

EAN : 4002516122241 / Référence article : 51908451F / Numéro matériel : 11094200

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	73
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Données de puissance	
Hygiène testée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,40
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,13
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	51,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,05
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	48,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,50
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	48
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min	1.600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffage en kW	2,65
Raccordement total en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	103,0
Poids brut en kg	107
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Désinfection	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique d'aubes d'entraînement efficace	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

- Volumes du tambour 73l, capacité 8,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Lavage en profondeur avec des programmes de lavage professionnels
- Connexion moderne via Wi-Fi

EAN : 4002516122210 / Référence article : 51908251F / Numéro matériel : 11094180

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	73
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Données de puissance	
Hygiène testée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,40
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,13
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau chaude en kWh/kg	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	51,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,05
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	48,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,50
Durée de programme en min	49
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	48
Humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau chaude en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min	1.600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30.000
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Départ différé maximal en heures	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
CapDosing	•
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Possibilités de raccordement maximales pour pompes de dosage [nombre]	6
Ajustement à vide	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffage en kW	5,30
Raccordement total en kW	5,50
Protection par fusible en A	16

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffage en kW	2,65
Raccordement total en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne d'évacuation	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	103,0
Poids brut en kg	107
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Désinfection	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technique d'aubes d'entraînement efficace	•
Contrôle de la température	•
Radiateur spécial	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage DEL du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 908 [EL DV]

Lave-linge prof, Little Giants, chauffage électrique, vanne de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 8,0kgen 49min.

Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en pic de charge (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge, chauffage électrique

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour

- Volumes du tambour 64l, capacité 7,0kg
- Bandeau inox haute qualité et tambour Aerogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Cycle professionnel de 79 min seulement pour une charge de 7,0kg
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage
- 3 cycles par jour
- Indice de réparabilité

EAN : 4002516252917 / Référence article : 51300001F / Numéro matériel : 11281760

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	SmartBiz
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	droite
Moteur asynchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Données de puissance	
Hygiène testée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,00
Consommation d'énergie spécifique avec raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,16
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	49,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,10
Durée du programme en minutes avec raccordement à l'eau froide	79
Taux d'humidité résiduelle en cas d'essorage à l'eau froide	49
Vitesse d'essorage en tr/min	1.400
Facteur g	535
Heures de fonctionnement testées	15.000
Commande	
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Dosage	
Bac à produits	3 compartiments
CapDosing	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge, chauffage électrique

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour

Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffage en kW	1,90-2,20
Raccordement total en kW	2,10-2,40
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Raccordement à l'eau/évacuation d'eau	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	91,0
Poids brut en kg	95
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Bride en acier inoxydable résistante	•
Capacité variable automatique	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Capacité de chargement pour le programme « ECO 40–60 » en kg	7
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en kWh	45
Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en l	37
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) (A–D)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A)re1pW	69
Durée de programme pour le programme « ECO 40–60 » en min	199
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès aux services	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge, chauffage électrique

Du matériel certifié directive machines pour effectuer jusqu'à 3 cycles par jour

Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d’eau IPX4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, Little Giants
consommation d’énergie très faible et programmes courts. Capacité 8,0kg

- Volume du tambour 130 l, capacité de charge 8,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Connexion moderne via Wi-Fi

EAN : 4002516122821 / Référence article : 52908251F / Numéro matériel : 11094290

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge maximale en kg	8,0
Volume du tambour en l	130
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l’industrie pétrochimique	•
Convient pour l’industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Données de puissance	
Performance d'évaporation maximale en l/h	2,8
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d’énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d’énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min	79
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	79
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	67

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, Little Giants
consommation d’énergie très faible et programmes courts. Capacité 8,0kg

Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Raccordement total en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	78
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Entrée d'air axiale	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d’échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Eclairage du tambour	•
Accessoires joints à l'appareil	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, Little Giants
consommation d’énergie très faible et programmes courts. Capacité 8,0kg

Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO2 e	1.430
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO2e	872
Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, Little Giants
consommation d’énergie très faible et programmes courts. Capacité 8,0kg

- Volume du tambour 130 l, capacité de charge 8,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Connexion moderne via Wi-Fi

EAN : 4002516122814 / Référence article : 52908151F / Numéro matériel : 11094280

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge maximale en kg	8,0
Volume du tambour en l	130
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l’industrie pétrochimique	•
Convient pour l’industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Données de puissance	
Performance d'évaporation maximale en l/h	2,8
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d’énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d’énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min	79
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	79
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	67

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, Little Giants
consommation d’énergie très faible et programmes courts. Capacité 8,0kg

Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Raccordement total en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	71,0
Poids brut en kg	77
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Entrée d'air axiale	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d’échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Eclairage du tambour	•
Accessoires joints à l'appareil	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, Little Giants
consommation d’énergie très faible et programmes courts. Capacité 8,0kg

Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO2 e	1.430
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO2e	872
Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation prof., Little Giants, chauffage électrique
avec programmes particulièrement courts. Rendement 8,0 kg en 42 minutes.

- Volume du tambour 130 l, capacité de charge 8,0kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Connexion moderne via Wi-Fi

EAN : 4002516122142 / Référence article : 52908352F / Numéro matériel : 11094330

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge maximale en kg	8,0
Volume du tambour en l	130
Système de séchage	évacuation
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Données de puissance	
Performance d'évaporation maximale en l/h	5,5
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min	42
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	42
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	37

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation prof., Little Giants, chauffage électrique
avec programmes particulièrement courts. Rendement 8,0 kg en 42 minutes.

Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Réglage du programme	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,14
Raccordement total en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	3,0
Raccordement total en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,1
Raccordement total en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	717
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	51,5
Poids brut en kg	57
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,76

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 908 [EL]

Sèche-linge à évacuation prof., Little Giants, chauffage électrique
avec programmes particulièrement courts. Rendement 8,0 kg en 42 minutes.

Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Entrée d'air axiale	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Eclairage du tambour	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur(option)	•
Interface optique pour l'accès aux services	•
Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie (option)	•
Module LAN/WLAN (option)	•
Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur
qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air.

- Volume du tambour 120 l, capacité de charge 7,0kg
- Bandeau inox haute qualité et tambour Aerogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Très basse consommation d'énergie pour une charge de 7,0 kg
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage

A+++

EAN : 4002516236368 / Référence article : 52300001F / Numéro matériel : 11293160

Forme et modèle	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	SmartBiz
Façade	Blanc lotus émaillé
Charge maximale en kg	7,0
Volume du tambour en l	120
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles etjardins d'enfants	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Données de puissance	
Performance d'évaporation maximale en l/h	1,7
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,15
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,12
Durée de programme en min	125
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	99
Heures de fonctionnement testées	15.000
Commande	
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé maximal en heures	24
Affichage du temps restant	•
Panneau avec inscription en texte clair	•
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Raccordement total en kW	1,10
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur
qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air.

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	636
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	56,5
Poids brut en kg	60
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,79
Équipement	
Entrée d'air axiale	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique SmartBiz	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
FragranceDos	•
Eclairage du tambour	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Label énergétique	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	152
Émission de bruit en dB(A) à pleine charge, programme standard Coton séchage normal	66
Durée du programme standard en min	165
Principe de fonctionnement	Condensation
Charge en kg	7,0
Taux de recyclage en %	95
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R450A
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,31
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO2 e	605
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO2e	188
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès aux services	•

pour plus d'informations, consultez la page suivante...

PDR 300 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur
qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air.

Normes, labels de conformité	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protection contre les éclaboussures IP X4	•
WEEE	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000

Mes annotations
Commande LAVE LINGE et Sèche LINGE MIELE PROFESSIONELLE TEL 01.39.71.62.20.
TOUT LA GAMME MIELE PEUT ETRE COMMANDER ceci est qu' une sélection